

Videoendoscopio PCE-VE 3xxN

videoendoscopio per industria, lavori manuali, ricerca / memory card da 2 GB / scheda di cattura video e immagini / diametro (5,5 mm) / disponibile in tre lunghezze

Il videoendoscopio PCE-VE 3xxN è lo strumento ideale per professionisti, tecnici della manutenzione e della ricerca. Il videoendoscopio permette, oltre a visualizzare senza dover smontare l'interno dei macchinari e degli impianti, di catturare immagini e sequenze video dei componenti da analizzare, memorizzarli nel dispositivo e fare un'analisi successiva nel PC. È lo strumento ideale per la manutenzione e la conservazione nelle industrie e nelle officine. Non è mai stato così facile ed economico effettuare un'analisi ottica documentata con un endoscopio. Il diametro del cavo è di 5,5 mm e ciò consente di accedere alla visione elementi molto piccoli con un cavo da 1 m, 2 m o 10 m. di lunghezza. Il cavo presenta delle tacche grazie alle quali è possibile determinare quanto può penetrare, ad esempio, all'interno di un tubo. Il funzionamento è molto semplice: introduca il cavo flessibile attraverso un foro o una cavità vicina al punto da vedere ed esamini il tutto sul monitor. A questo punto è possibile scattare una foto per la documentazione che rimane registrata nella memoria del videoendoscopio. È possibile trasferire l'immagine a un computer quando lo si desidera, e analizzare tranquillamente l'immagine o mostrarla ad altre persone. Grazie alla guida flessibile, lo scarso peso e l'ottica eccellente, con il videoendoscopio può rilevare con facilità e velocemente i punti deboli e problematici. Questo le consente di prendere le necessarie contromisure senza dover smontare niente. La documentazione con immagini o video consente di effettuare un'analisi prima e dopo, ad esempio, quando si fa una ricostruzione o una riparazione, è possibile comparare lo stato iniziale con lo stato finale. Per ulteriori informazioni sul videoendoscopio PCE-VE 3xxN si metta in contatto con noi al numero +39 0583 975114 o utilizzi il nostro servizio di contatto. I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su questi videoendoscopi e sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e controllo, misuratori, strumenti per laboratorio o bilance di PCE Instruments.



PCE Italia s.r.l. | Via Pesciatina, 878/B int.6 | 55010 Gragnano (Lucca) Tel: +39 0583 975 114 | Fax: +39 0583 974 824 | Email: info@pce-italia.it http://www.pce-italia.it/



- Diametro del cavo: 5,5 mm
- Salva immagini e video
- Memory card SD 2 GB
- Illuminazione con LED

- Specchi a 70°, 90° e 110° inclusi
- Valigetta rigida
- Fotocamera aggiuntiva
- Cavi di diverse lunghezze (opzionale)

Immagini dell'uso del videoendoscopio PCE-VE 3xxN


























Specifiche tecniche

Lunghezza del cavo flessibile

PCE-VE 320N 1.000 mm
PCE-VE 330N 2.000 mm
PCE-VE 340N 10.000 mm

Tipo di cavo

PCE-VE 320N semi flessibile (cavo a spirale)
PCE-VE 330N semi flessibile (cavo a spirale)
PCE-VE 340N flessibile

Specifiche tecniche generali

Diametro del cavo 5,5 mm

Lunghezza del cavo a seconda del modello

Raggio di curvatura 90 mm

Distanza di visione 1,5 ... 10 cm

Campo / angolo di visione 67 °
Illuminazione 4 LED

Esposizione automatica

Bilanciamento del bianco fisso
Tipo di sensore CMOS

Risoluzione (dinamica / statica) 320 x 240 / 640 x 480

Frequenza di campionamento delle immagini 30 / s

Display TFT da 3,5 "

Interfaccia Mini-USB 1.1 (AV out)

Memoria memory card SD 2 GB (inclusa)

Compressione video MPEG4

Formato immagini JPEG (640 x 480)

Uscita video NTSC & PAL

Formato video ASF (320 x 240)

Lingue menù tedesco, inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano, danese, cinese, russo, olandese, giapponese, polacco e bulgaro

Temperatura operativa / stoccaggio -0 ... +60 °C

Alimentazione batteria al litio ricaricabile da 3,7 V

Peso con valigetta 4,25 kg



Connessione del videoendoscopio



Contenuto della spedizione

1 x videoendoscopio PCE-VE 3xxN, 1 x scheda di memoria da 2 GB, 1 x cavo USB, 1 x cavo uscita video, 3 x tipi di specchi (70°, 90° e 110°), 1 x valigetta, 1 x caricatore, istruzioni d'uso **Attenzione: Non adatto per il settore medico!**

Accessori opzionali disponibili

GB-15-PCE-VE-N

Peso guida per la serie PCE-VE-N con diametro di 15 mm valido per l'endoscopio con cavo da 5,5 mm di diametro.



GB-25-PCE-VE-N

Peso guida per la serie PCE-VE-N con diametro di 25 mm valido per l'endoscopio con cavo da 5,5 mm di diametro.



MAG-H-VE-N

Gancio magnetico per la serie PCE-VE-N con un diametro da 5,5~mm





SOFT-M-VE-N

Software per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (solo per cavo da 5,5 mm)



PCE-VE-N-SCS

Cavo per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (1 m / diametro 3,9 mm / semi rigido)



PCE-VE-2in1-N

Cavo 2 in 1 per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N con fotocamera frontale ed altra laterale intercambiabile (1 m / diametro da 4,9 mm / semi rigido)



RM-39-PCE-VE

Specchio con impugnatura per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N de 3,9 mm (specchio 90° / 360° / 15 cm di lunghezza)



PCE-VE-N-SC1

Cavo per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (1 m / diametro 5,5 mm / semi rigido)



PCE-VE-N-SC2

Cavo per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (2 m / diametro 5,5 mm / semi rigido)



PCE-VE-N-SC10

Cavo per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (10 m / diametro 5,5 mm / flessibile)



Cavo per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (1 m / diametro 6 mm / flessibile)

HT-55-PCE-VE

Supporto per il videoendoscopio della serie PCE-VE-N (lunghezza 60 cm / diametro 8 mm / impugnatura fissa)





Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments.