Misuratore di gas - Crowcon Clip / Clip+

misuratore di gas Crowcon Clip o Clip+ con 24 o 36 mesi di vita utile / triplo segnale di allarme / senza necessità di manutenzione o calibratura / funzione di auto-test / CO, H_2S o O_2

Questo misuratore di gas è uno strumento di misura compatto e affidabile che garantisce la sicurezza dei lavoratori nelle aziende. Il misuratore di gas ha una durata di 2 anni ed è preparato per tutte le condizioni ambientali che si possono trovare nell'industria. Il misuratore Crowcon Clip+ ha una vita utile di 2 anni ma dispone anche di una funzione pausa che permette di usare lo strumento fino a 3 anni, con interruzioni nella misura. I gas che si possono misurare con il misuratore di gas Crowcon Clip sono il solfuro di idrogeno (H2S), il monossido di carbonio (CO) e l'ossigeno (O2). Grazie alla sua affidabilità e alla mancanza di manutenzione, il misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+ garantisce un'ottima affidabuilità e sicurezza. Il misuratore di gas è uno strumento facile da usare. Con il software opzionale ed il collegamento IR, può impostare differenti livelli di allarme, mostrare misure in tempo reale o analizzare e documentare i risultati attraverso l'interfaccia IR. Il misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+ indica anche quando è necessaria una verifica del gas (Bump test). Il misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+ è protetto da tutte le condizioni ambientali. Sono possibili misure da -40 fino a +50°C e dal 5 fino a 95% di umidità dell'aria. I misuratori di gas sono protetti secondo standard IP66 e IP67, sono molto compatti con dimensioni di 81 mm x 50 mm x 28 mm. In seguito lei raccomandiamo un altro modello di misuratore multiple di gas con segnale acustico, ottico o con vibrazione per rilevare la presenza di gas tossici e infiammabili. Per ulteriori informazioni sul misuratore di gas si metta in contatto con noi al numero +39 0583 975114 o utilizzi il nostro servizio di contatto. I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su questi misuratori di gas e sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e controllo, misuratori, strumenti per laboratorio o bilance di PCE Instruments.

- Robusta struttura
- Funzione auto-test
- Tempo operativo / di rilevazione 24 mesi
- Tempo operativo fino 36 mesi con interruzioni
- Allarme ottico, acustico e vibrante
- Senza servizio di manutenzione
- Livelli di allarme selezionabili
- Indicazione del livello di gas o del tempo di uso
- Tre gas differenti
- Breve tempo di apprendimento

Specifiche tecniche del misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+

Range di misura e livelli di allarme del misuratore di gas Crowcon Clip

Gas	Range di misura	Allarme 1	Allarme 2
H_2S	0 ... 100 ppm	5 ppm	10 ppm
CO	0 ... 300 ppm	30 ppm	100 ppm
O_2	0 ... 30 % vol.	19 % vol.	23,5 % vol.

Range di misura e livelli di allarme del misuratore di gas Crowcon Clip+

Gas	Range di misura	Allarme 1	Allarme 2
H_2S	0 ... 100 ppm	5 ppm	10 ppm
CO	0 ... 300 ppm	30 ppm	100 ppm

Dati tecnici comuni dei misuratori di gas Crowcon Clip / Clip+

Tempo operativo	24 mesi di funzionamento continuo Clip / Clip+ 36 mesi con funzione di interruzione Clip+, con un tempo di allarme max. di 4 min. per giorno
Tempo di inattività	max. 1 anno prima della prima attivazione
Display	LCD Tempo operativo restante, livello di gas e maggiori informazioni
Indicazione di allarme - ottico - acustico - vibrazione	 LED sopra, anteriore, laterale, 95 dB si
Auto test	All'accensione, ogni 20 ore, controllo costante della batteria
Alimentazione	batteria interna
Condizioni ambientali H_2S CO O_2	 -40 ... +50 °C / 5 ... 95 % H.r. senza condensa -40 ... +50 °C / 5 ... 95 % H.r. senza condensa -35 ... +50 °C / 5 ... 95 % H.r. senza condensa
Dimensioni	81 x 50 x 28 mm
Peso	76 g
Protezione	IP 66 / IP 67
Conformità	Normativa CEM 89/336/CEE
Certificazione	UL-913 & CSA-C22.2 Nº 157 Classe 1, Sezione 1 & 2, Gruppi A, B, C, D ATEX -II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx - Ex ia IIC T4

Misuratore di gas Crowcon Clip+

Misuratore di gas Crowcon Clip+

in stato di allarme pronto per l'uso

Contenuto della spedizione del misuratore di gas Crowcon Clip+
1 x Misuratore di gas Crowcon Clip o Crowcon Clip+
1 x Istruzioni

Accessori opzionali del misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+

Stazione di C-test per un facile controllo del gas, calibratura (se desiderato) e registrazione degli eventi del misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+.

- Download degli eventi
- Impostazioni di configurazione
- Bump test
- Impostazione degli intervalli del Bump test
- Regolatore e manometro integrati
- Archiviazione su USB, trasferimento semplice
- Batteria ricaricabile integrata
- Adatto per bombole di gas con capacità di 34, 58, o 110 litri

Collegamento IR per le modifiche delle impostazione del misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+ attraverso il PC.

- Software facile da usare
- Impostazione dei valori limite inferiore e superiore
- Impostazione degli intervalli del Bump test
- Assegnazione ID operatore univoco
- Impostazione degli intervalli di auto test
- Invio in tempo reale dei valori al PC
- On e OFF del Bump test

Qui potrà trovare altri prodotti classificati come: "**Misuratore di gas**":

- Misuratore di gas Gasman
(misuratore di gas per la protezione personale, può rilevare più di 10 gas differenti)

- Misuratore di gas Tetra Mini
(per gas multipli, leggero e robusto per l'uso in condizioni ambientali difficili)

- Misuratore di gas Tetra
(misuratore di gas, misura fino a quattro gas contemporaneamente)

PCE Italia S.R.L. | Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 | 55010 Capannori (Lucca)
Tel: +39 0583 975 114 | Fax: +39 0583 974 824 | Email: info@pce-italia.it
http://www.pce-italia.it

- Misuratore di gas Gas-Pro
  (misuratore multiplo Gas-Pro, fino a cinque gas con indicazione "Positivo Safety")

- Misuratore di gas MX6
  (misuratore di gas multiplo, fino a sei gas contemporaneamente, tra questi CO_2)

Qui troverà una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments.

PCE Italia S.R.L. | Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 | 55010 Capannori (Lucca)
Tel: +39 0583 975 114 | Fax: +39 0583 974 824 | Email: info@pce-italia.it
http://www.pce-italia.it